

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

:

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego - Taras na gruncie

ADRES INWESTYCJI : Cholewianka gm. Kazimierz Dolny - działka nr ewid. 268/1

INWESTOR : FAKTOR STANISŁAW LENART

ADRES INWESTORA : Cholewianka 60, 24-120 Kazimierz Dolny

WYKONAWCA ROBÓT :

ADRES WYKONAWCY :

BRANŻA : Budowlana

ZAKRES ROBÓT : ROBOTY BUDOWLANE - TARAS NA GRUNCIE

SPORZĄDZIŁ :

DATA OPRACOWANIA :

---

<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>	:	<b>zł</b>
Podatek VAT	:	zł
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>	:	<b>zł</b>

---

**Słownie:**

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. .obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>Rozbudowa istniejącego budynku mieszkalnego - TARAS</b>						
<b>1 ROBOTY BUDOWLANE</b>						
<b>1.1 Roboty ziemne</b>						
1	<b>KNNR 1 0220-04</b>	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 2,00 m <sup>3</sup> z transportem urobku na odl. do 1 km w gruncie kat. III - pod podłoża	m <sup>3</sup>	33.00		
d.1.1						
2	<b>KNNR 1 0210-03</b>	Wykopy na odkład koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 - w gruncie kat. III - pod ławy i stopy	m <sup>3</sup>	67.48		
d.1.1						
3	<b>KNNR 1 0305-02</b>	Wykopy ręczne na odkład - pogłębienia pod chude betony	m <sup>3</sup>	2.59		
d.1.1						
4	<b>KNNR 1 0318-01</b>	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych z zagęszczeniem ; kat.gr. I-III	m <sup>3</sup>	46.86		
d.1.1						
5	<b>KNNR 1 0205-02 + 0208-02</b>	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m <sup>3</sup> w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku - wywóz nadmiaru gruntu	m <sup>3</sup>	23.21		
d.1.1						
<b>Razem dział Roboty ziemne</b>						
<b>1.2 Fundamenty</b>						
6	<b>KNR 2-02 1101-01</b>	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym pod ławy i stopy fundamentowe, beton B-10	m <sup>3</sup>	2.59		
d.1.2						
7	<b>KNNR 2 0603-01</b>	Izolacja pozioma z folii PE gr.0.3 mm	m <sup>2</sup>	25.90		
d.1.2						
8	<b>KNR 2-02 0202-01</b>	Ławy fundamentowe żelbetowe, szer. do 0.6 m, beton B-20	m <sup>3</sup>	7.20		
d.1.2						
9	<b>NNRNKB 202 0137-02</b>	Ściany fundamentowe z bloczków betonowych grub. 24 cm na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>	39.69		
d.1.2						
10	<b>KNR 2-02 0290-02</b>	Przygotowanie i montaż zbrojenia: ław, stóp fundamentowych i wieńca	kg	192.21		
d.1.2						
11	<b>KNR-W 2-02 0812-01</b>	Tynki cementowe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach fundamentowych z bloczków - pod izolację od zewnątrz	m <sup>2</sup>	55.29		
d.1.2						
12	<b>KNR 2-02 0603-07 + 0603-08</b>	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe, wykonywane na zimno z masy bitumiczno-kauczukowej "Dysperbit" - dwuwarstwowa	m <sup>2</sup>	130.22		
d.1.2						
13	<b>KNR 2-02 0609-08</b>	Izolacja cieplna ścian fundamentowych z płyt styropianowych Termo Organika "GOLD fundament" grub. 6 cm, mocowanymi punktowo na masie "Styrbite 2000"	m <sup>2</sup>	28.80		
d.1.2						
14	<b>KNR-W 2-02 2102-06</b>	Okładziny ścian zewnętrznych o obwodzie elementów do 10 m/ m <sup>2</sup> i grub. 6 cm - kamieniem wapiennym	m <sup>2</sup>	34.31		
d.1.2						
<b>Razem dział Fundamenty</b>						
<b>1.3 Podbudowy i nawierzchnia tarasu na gruncie</b>						
15	<b>KNNR 6 0103-01</b>	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	110.00		
d.1.3						
16	<b>KNNR 6 0104-01</b>	Warstwy odsączające z piasku zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m <sup>2</sup>	110.00		
d.1.3						
17	<b>KNNR 6 0204-02</b>	Podbudowa z tłuczni kamiennego - warstwa dolna o gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	110.00		
d.1.3						
18	<b>KNNR 6 0204-06</b>	Podbudowa z tłuczni kamiennego - warstwa górna o gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	110.00		
d.1.3						
19	<b>KNNR 6 0204-05</b>	Nawierzchnie z gysu kamiennego białego o grub. 10 cm	m <sup>2</sup>	110.00		
d.1.3						
20	<b>KNR 2-02 0218-01</b>	Stopnie betonowe zewnętrzne na gotowym podłożu, beton B-20	m <sup>3</sup>	1.30		
d.1.3						
21	<b>KNR 2-02 0290-02</b>	Przygotowanie i montaż zbrojenia płyt podestów i schodów z prętów żebrowanych d=8 mm, siatka o oczkach 15x15 cm	kg	33.90		
d.1.3						
<b>Razem dział Podbudowy i nawierzchnia tarasu na gruncie</b>						
<b>Razem dział ROBOTY BUDOWLANE</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: